


Valla Pavifence Duo

VALLA ENCAPSULADA DE MADERA
SINTÉTICA PARA EXTERIOR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Pavimentus

Descripción del producto



Valla encapsulada tecnológica
sintética exterior


La Valla Tecnológica Sintética PAVIFENCE DUO Encapsulada de la serie CLOSE es una solución de alta calidad para delimitar, ocultar y embellecer espacios exteriores con un diseño moderno y elegante. Fabricada con materiales reciclados y reciclables, esta valla combina sostenibilidad con un rendimiento excepcional, diseñada para soportar cualquier condición climática sin perder su aspecto ni funcionalidad a lo largo del tiempo.

PAVIFENCE DUO se caracteriza por su diseño original, tipo costilla, sin separación entre lamas, lo que proporciona una mayor privacidad y un acabado uniforme. La Valla Tecnológica Sintética PAVIFENCE DUO cuenta con un revestimiento plástico en toda su superficie (cuatro laterales), que le otorga una protección total contra manchas, rasguños, decoloración, agua y humedad. Este encapsulado evita que la humedad y otros agentes externos penetren en la estructura de la valla, garantizando una durabilidad superior y una apariencia impecable durante años.

Gracias a este recubrimiento, este tipo de valla no requiere tratamientos de conservación y su mantenimiento es mínimo, ya que basta con limpiarla con agua para mantenerla en perfecto estado. Además, su composición a base de PVC y otros plásticos reciclados hace que sea inmune a plagas como insectos y termitas, así como resistente al moho.

PAVIFENCE DUO es ideal para su uso en jardines, terrazas, comunidades de vecinos, centros deportivos, y cualquier espacio exterior donde se busque un ambiente de privacidad y confort.

Detalles técnicos



161,5 cm x 20 cm x 1745 cm

Composición:
30 % HDPE reciclado, 60 % polvo de madera y 10 % material aditivo: lubricantes, pigmentos naturales fungicidas, protectores rayos UV.

Propiedades	Resultados	Método de ensayo
Densidad	1.33 g/cm3	ASTM D792-13
Resistencia a la flexión	13.66 MPa	ASTMD790-10
Contenido de formaldehído	<0.02 ppm	ASTM D6007
Recuperación de la fluencia	56%	ASTM D2240-05
Resistencia a la tracción	8 MPa	ASTM D638-14
Absorción de agua	1,01%	ASTM D570-98
Resistencia al deslizamiento	0,45	ASTM D696-08
Resistencia térmica	de -30º a 50º	-

Gama de acabados

**CENIZA**

161,5 mm x 20 mm x 1745 mm


**IPE**

161,5 mm x 20 mm x 1745 mm


**TEKA**

161,5 mm x 20 mm x 1745 mm


Accesorios




PILAR ALUMINIO DUO
90 mm x 90 mm




SOPORTE PILAR
140 mm x 100 mm



TAPA PILAR
90 mm x 90 mm



PERFIL ALUMINIO
23 mm x 23 mm x 1500 mm



TORNILLO EXPANSIVO
M8 x 100
4 ud/pilar



TORNILLO PLANO
M3,9 x 19
14 ud/pilar

Consejos de montaje

Antes de empezar la instalación, es imprescindible leer detenidamente todo el manual de instalación para cumplir las reglas básicas de montaje. Su incumplimiento dará lugar a la anulación de la Garantía Limitada.

Si bien nuestros materiales son muy duraderos, le recomendamos que siga las pautas de almacenamiento y manipulación.

Siempre almacene las tablas apoyadas sobre una superficie lisa, plana y fuera de la exposición solar directa. Se aconseja colocar el material en el lugar de la instalación 24 horas antes de su inicio, así el material se adaptará a las condiciones ambientales del lugar.

Las tablas de la cerca deben levantarse y colocarse con cuidado para evitar daños, no deslice las tablas una sobre otra. Las tablas de la cerca deben transportarse por el medio y sobre su borde para un mejor soporte al moverlas. Evite deslizar o arrastrar cualquier equipo sobre la superficie de la tabla para evitar que la superficie se deslustre. El exterior de las tablas de la cerca debe mantenerse libre de escombros y materiales de construcción para evitar dañarlas.




Se debe usar equipo de protección personal (EPP) en todo momento al instalar una valla tecnológica sintética. Recomendamos usar guantes, gafas protectoras y una máscara antipolvo.

Croquis del montaje

Antes de comenzar, asegúrese de que la pared o la base estén en condiciones adecuadas. La profundidad mínima del hormigón debe ser de 150 mm de espesor.

Recuerde, es muy importante que la superficie esté correctamente preparada y que los soportes estén a nivel, para asegurar la correcta instalación de la valla.

Generalmente los pilares ya vienen mecanizados con el soporte y la tapa montados.





Web

Mail

Telèfon

www.pavimentus.com

comercial@pavimentus.com

93 135 10 05
